



YamaSoftPlanning
ヤマソフトプランニング 有限会社
〒819-0055
福岡市西区生の松原 4 丁目 23-12 202 号
TEL 092-285-0124 FAX 092-285-2309
フリーダイヤル TEL 0120-38-0420 FAX 0120-38-0425
【Homepage】 <http://www.yamasoft.co.jp>
【e-mail】 torrent@yamasoft.co.jp

●バージョンアップのお知らせ●

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。

平素より弊社の製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、道路土工一排水工指針（昭和 62 年改定）の内容が、道路土工要綱（平成 21 年）に集録及び変更されたことに伴い「奔流」道路土工要綱計算集 Ver. 5 for Windows を発売することとなりました。

是非この機会にお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

敬具

バージョンアップ料金

申込書を参照して下さい。

リリース（出荷開始）

H22 年 8 月 10 日

バージョンアップのお申し込み手順

1. 郵便振替用紙に住所、貴社名をご記入の上、郵便局で払込手続きをお取りください。
2. 別紙の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、「郵便振替払込受領書のコピー」を指定の場所にのりで貼り付けてください。
3. 上記 1・2 で郵便振替が不可能な場合は銀行振込でも可能です。
4. 前バージョンの原本ディスクは返却が必要です。
現在、ハードディスクにキーインストールしてご使用のお客様（ネットワーク GT 版）は原本ディスクにハードディスクのインストール情報を戻してください。（解説書一導入編参照）
USB プロテクトをすでにご利用の場合、USB 本体に登録されている以前のキー情報を新しいキー情報で更新する必要があります。詳しくは解説書一導入編をご覧ください。（お申し込み後にキー更新となります）
5. 以下の物を郵送してください。
 - 1) 申し込み用紙（記入済、郵便振替払込受領書のコピー添付済）
 - 2) リ・インストール済の旧 Ver の原本ディスク（FD 版のプロテクト方式の方のみ）
6. 郵送先：ヤマソフトプランニング有限会社 VerUp 係

バージョンアップ製品の内容

下記の強化内容及びリーフレットを参照してください。

※ご不明な点がございましたら、上記の E メール及びフリーダイヤルにてお問い合わせください。

・道路土工要綱計算集 Ver.5 強化内容(比較表)

基準書		Ver. 5 (新)	Ver. 4 (旧)	Ver. 3 (旧)		
特性係数法による確率降雨強度算出		同右	<ul style="list-style-type: none"> ・タルボット型 ・シャーマン型 ・道路公団設計要領方式 	同左		
流出量・流下能力計算	流速公式	同右	・マニング	同左		
	流出公式		<ul style="list-style-type: none"> ・合理式(ラショナル式) ・実験式(ブリックス式) ・実験式(ビュルクリーチーグラース) 			
	洪水到達時間 (tc)		<ul style="list-style-type: none"> ・等流流速法 ・角屋式 			
	等流流速法・流入時間 (t1)		<ul style="list-style-type: none"> ・直接入力方式 ・カーベイ式 			
	等流流速法・流下時間 (t2)		<ul style="list-style-type: none"> ・直接入力方式 ・流速入力方式 ・満水流速による計算 ・実流速による計算 			
	選択可能な降雨強度計算方法種類		<ul style="list-style-type: none"> ・タルボット型 ・シャーマン型 ・君島II型 ・Fair型 		<ul style="list-style-type: none"> ・久野・石黒型 ・君島I型 ・長野型 ・日雨量から推定 	<ul style="list-style-type: none"> ・タルボット型 ・シャーマン型 ・君島II型 ・久野・石黒型 ・君島I型 ・日雨量から推定
	通水能力の判定方法		<ul style="list-style-type: none"> ・通水量(Q)の余裕率方式 ・水深(h)の余裕率方式 ・農地災害復旧基準方式 ・土地改良事業計画設計基準方式(S61版) ・土地改良事業計画設計基準方式(H13版) ・余裕水深方式 ・水深余裕率(%)と最小余裕高 		<ul style="list-style-type: none"> ・通水量(Q)の余裕率方式 ・水深(h)の余裕率方式 ・農地災害復旧基準方式 ・土地改良事業計画設計基準方式 ・余裕水深方式 	
	水路型毎に設定		○		○	
	土砂混入率		○		○	
	固定流入量		○		○	
流出係数, 集水面積の入力数	100	100				
等流計算書	満水位 or 等流水位選択	満水位のみ出力				
計算条件及び結果類	手計算スタイル or 一覧表出力選択 HQ曲線図出力	一覧表のみ				
各種等流計算 水路形状種別数	<p>21種類(連数可) Ver. 6の種類に下記1種類を追加</p> <p>偏心馬てい形</p>					

「奔流」道路土工要綱計算集 Ver. 5 バージョンアップ申込書

(必須) ■ 道路土工要綱針計算集 【旧製品番号 Serial (PN) - 】			
貴社名			
住所			
部署名		TEL	
ご担当者		FAX	
メールアドレス			

選択項目にチェック(✓)を入れ、合計金額を記入してください。

	現在のバージョン	税込金額	選択
		(本体価格)	
A	Ver.4	¥41,040	
		(¥38,000)	
	Ver.3	¥82,080	
		(¥76,000)	
	Ver.2	¥132,840	
		(¥123,000)	

フロッピーディスク版のプロテクト方式をご利用のお客様は、下記のUSBキーが別途必要となります。

	USBキー本体 + キー情報(データ)	¥32,400	
		(¥30,000)	
B	USB本体不要 キー情報(データ)のみ	¥10,800	
		(¥10,000)	

※ お手元のフロッピーディスクの返却が条件となります。

合計金額 (A+B) ¥

のりしろ
払込領収証のコピーを貼り付けてください

お申込手続き完了後、一週間以内に商品を発送いたします。

● 現保有バージョンがFD版の場合、FDの返却が条件となります。書留など追跡可能な方法での送付をお願いいたします。

● 現保有バージョンがUSB版の場合、キー情報の更新が必要となります。電子メールで新しいデータを送付いたしますので、お客様ご自身でUSB情報の更新作業を行っていただけます。

---【お支払方法】-----

1) ゆうちょ銀行
01530-3-3925
ヤマソフトプランニング有限公司

2) 銀行振込
(ゆうちょ銀行がご利用できない場合)
福岡銀行 西新町支店(ニシシンマチ)
(普) 1897592
ヤマソフトプランニング有限公司

※恐れ入りますが、お振込み手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。

フロッピーディスク版のプロテクト方式を利用のお客様へ

本プログラムはUSBキープロテクトを使用しております。USBキー本体をお持ちでないお客様はキー情報(データ)を書き込んだUSBキーが必要となります。弊社の他のプログラムで既にUSBキーを使用しているお客様はお持ちのUSBキー本体に情報を追加することができます。

一つのUSB本体に最大10ライセンス分のキーデータを書き込むことができます。